

AVQuation

La cloison AVQUATION ouvre un large panel de possibilités techniques et esthétiques pour l'aménagement de vos espaces de travail.



AVQuation

Descriptif Produit

Cloison amovible à couvre-joint de 41 mm entièrement en aluminium offrant un large choix de combinaisons.

Certifications

CERFF Cloison démontable
C17_462

Isolation acoustique cloison pleine
41 à 48 dB (rw), vitrée 32 à 45 dB
(rw)

PV cloison grande hauteur

PV garde-corps

STRUCTURE

- Ossature aluminium
- Épaisseur 78mm
- Structure apparente en aluminium laqué avec couvre joint plat ou creux (jonc PVC) et lisse de 41 mm
- Modulation 1200 (plaque de plâtre)/ 1250 (aggloméré)
- Hauteur maximum standard 3 m/ Hors standard 6 m
- Parclose simple vitrage centrée ou décalée
- Parclose double vitrage
- Angle multi-directionnel avec couvre-joint à clipper ou intégré
- Angle 3D carré
- Angle 2D carré ou arrondi
- Assemblage par équette unique vissée

OPTIONS

- Stores vénitiens lame de 25 mm
- Plinthe et goutte électrique
- Guichet coulissant
- Crochet porte cimaise

DÉCLINAISONS

- Doublage
- Cloison basse
- Cabine d'atelier
- Bureau nomade

DIFFÉRENTS TYPES DE MODULES



PLEIN



PLEIN AVEC
IMPOSTE VITRÉE



VITRÉ
SUR ALLÈGE



VITRÉ SUR ALLÈGE
IMPOSTE PLEINE



VITRÉ
TOUTE HAUTEUR



VITRÉ AVEC
IMPOSTE PLEINE

FINITIONS

- Revêtement mélaminé, stratifié, vinyle, tôle acier ou autres
- Tout type de vitrage : clair, opale, vitrophanie...
- Possibilité d'intégration de leds ou de végétation dans le double vitrage
- Coloris aluminium standard : Blanc RAL 9010, Noir 100
- Sablé, Gris métallisé RAL 9006
- Autres coloris RAL ou Anodisé sur demande

REMPLISSAGES

- 2 panneaux de plaques de plâtre (13mm)
- 2 panneaux agglomérés (12mm)
- Possibilité d'un seul panneau de 14 mm maximum centré sans isolant
- Tableau magnétique
- Isolation acoustique laine de 45 mm
- Vitrage de 6 à 10mm simple ou 6 à 55-2 double

HUISSERIES

- Huisserie arrondie ou carrée montage avec équerres à pions
- Porte bois de 40 mm
- Porte clarit
- Porte cadre aluminium
- Porte coulissante
- Paumelles réversibles réglables sans entaillage