

AVElina

Nouveauté : plus esthétique, plus haute, permet une grande liberté de pose. Idéal pour le cloisonnement des open space, et bureaux coworking.



AVElina

Descriptif Produit

Cloison amovible avec panneaux simple vitrage bord à bord sans couvre-joint intermédiaire.

Certifications

Isolation acoustique de 34 dB à 39 dB (rw)

PV garde-corps

STRUCTURE

- Ossature aluminium
- Lisse en U de 33 x 41 mm de hauteur
- Hauteur maximum standard 3.30 mètres
- Jonction par double face de 2 mm ou I de liaison cristal
- Vitrage centré 55-2 à 66-2
- Angle multi-directionnel intégré en aluminium
- Assemblage des angles libres avec équerres aluminium invisibles
- Profil cristal de jonction 2D, 3D

FINITIONS

- Clair
- Vitrophanie
- Opale

REPLISSAGES

- Vitrage 55-2 mm et 66-2 mm
- Vitrage trempé de 10 à 12 mm

HUISSERIES

- Huisserie carrée fine de 50 mm recevant directement le vitrage
- Montage avec équerre à pion
- Porte clarit, aluminium et bois toute hauteur
- Porte clarit coulissante
- Porte clarit et cadre en aluminium sur pivots
- Paumelles et pivots réversibles sans entaillage

DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE JONCTION

